

Brichta

Stoff bewegt!

**STOFF
KOLLEKTION**

KOLLEKTION **B-31.004**

SICHTSCHUTZ ^{★₃} | SONNEN- UND BLENDSCHUTZ
WÄRMESCHUTZ ^{★₄} | AKUSTIK | VERDUNKELUNG
HYGIENE

★ = Bildschirmarbeitsplatz geeignet

★ = geeignet

★ = gut geeignet

★ = sehr gut geeignet

Einstufung 2-4 abhängig von Stofffarbe

www.brichta.net



ARTIKEL GRUPPE
Wärmeschutz, Sichtschutz



EINSATZBEREICH
außenliegend



GEWICHT
580 g/m²



BEHANGSTÄRKE
0,90 mm



BEHANGBREITE
2.000 mm / 2.500 mm / 2.900 mm / 3.200 mm
(farbabhängig)



ÖFFNUNGSFAKTOR
OF 5%



BRANDVERHALTEN
Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1
Euroklasse DIN EN 13501-1 B-s2,d0



TAGESLICHTNUTZUNG
Das Gewebe bietet optimale Durchsicht und guten
Sonnenschutz



PREISGRUPPE
PG3 = 30–40€/m²
VK Preis/m² ohne Bearbeitung



WÄRMESCHUTZ
Hervorragende thermische Eigenschaften gewähren
einen optimalen Wärmeschutz; bis zu 95 % der UV-
Strahlen werden gefiltert; glasunabhängig werden bis
zu 93 % der Hitze gefiltert



BESONDERHEITEN
Flächenstabil, strapazierfähig, hohe Reißkraft



OPTIK
Natürliches textiles Aussehen durch eingewebte
Hanffasern



REINIGUNG
Leicht zu reinigen, mit einem weichen Lappen oder
Schwamm abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen
empfehlen wir die Reinigung durch einen Fachbetrieb
der Sonnenschutzreiniger (www.vds-sonnenschutz.de).



WITTERUNG + ÄUSSERE EINFLÜSSE
Hohe Widerstandskraft gegen Luftverschmutzung und
klimatische Einflüsse

AUSSENANWENDUNG



Rollos



Senkrecht-
markisen



ZIP-
Anlagen

KOLLEKTION **B-31.004**

Brichta

Stoff bewegt!

B-31.004.01

Frostweiß

B-31.004.02

Edelweiß

B-31.004.03

Kumulus

B-31.004.04

Natur

B-31.004.05

Makadamia

B-31.004.06

Mistral

B-31.004.07

Tundra

B-31.004.08

Seelöwe

B-31.004.09

Seeigel

B-31.004.10

Schatten

B-31.004.11


Vulkan

B-31.004.12

Grauer Pfeffer

B-31.004.13

Graphitschwarz

 Weitere Farben auf Anfrage

Die Darstellung von Stoffmustern als Datei kann keine 100%ige Farbwiedergabe gewährleisten.
Bei Bedarf senden wir Ihnen gerne originale Stoffmuster zu.

OF 5%	Artikel-Nr.	Farbe	VISUELLER KOMFORT Klassifikation nach DIN 14501 (2021-09)				LICHTTECHNISCHE UND STRAHLUNGSPHYSIKALISCHE WERTE				
			Blend- schutz	Sicht- schutz	Sicht- kontakt nach außen	Tages- licht- nutzung	Ts	Rs	As	TV n-h	g-tot-e 13363-2 Glas D
	B-31.004.01	Frostweiß	1	2	2	1	9	59	32	8	0,04
	B-31.004.02	Edelweiß	0	1	3	1	9	50	41	8	0,04
	B-31.004.03	Kumulus	1	2	2	1	6	37	57	6	0,04
	B-31.004.04	Natur	0	1	3	1	7	37	56	7	0,04
	B-31.004.05	Makadamia	1	2	2	1	5	29	66	4	0,03
	B-31.004.06	Mistral	1	2	2	1	5	28	67	5	0,03
	B-31.004.07	Tundra	1	2	2	1	6	27	67	5	0,04
	B-31.004.08	Seelöwe	0	1	3	1	8	13	79	7	0,05
	B-31.004.09	Seeigel	1	2	2	1	6	17	77	6	0,04
	B-31.004.10	Schatten	1	2	2	1	5	7	88	5	0,04
	B-31.004.11	Vulkan	1	2	2	1	5	7	88	5	0,04
	B-31.004.12	Grauer Pfeffer	1	2	2	1	5	8	87	5	0,04
	B-31.004.13	Graphitschwarz	1	2	2	1	5	5	90	5	0,04

Komfortklasse gemäß den Norm DIN EN 14501:

- 0 = sehr kleiner Effekt
- 1 = kleiner Effekt
- 2 = mäßiger Effekt
- 3 = guter Effekt
- 4 = sehr guter Effekt

Ts = Strahlungstransmission, **Rs** = Strahlungsreflexion,
As = Strahlungsabsorption, **TV n-h** = Transmission von
sichtbarem Licht normal-hemisphärisch in %, **g-tot-e** = Sonnenschutzfaktor außen,
(ger. m. Glastyp D, g=0,32 U-1,1)

Alle angegebenen Werte unterliegen den üblichen produktionstechnischen Schwankungen und sind somit unverbindlich.

ZERTIFIZIERUNGEN | LABELS

