Technische Daten und Maße

Baugröße	SunTop/Z M2,5/90 RH	SunTop/Z M4/60 RH	SunTop/Z M7/23 RH	SunTop/Z M10 RH	SunTop/Z M12/23 RH	SunTop/Z M20 RH	SunTop/Z M30 RH
Bemessungs-Drehmoment (Nm)	2,5	4	7	10	12	20	30
Bemessungs-Drehzahl (Upm)	90	60	23	14	23	14	
Bemessungs-Spannung (V)	1 ~ 230		230 – 240 V ~		1 ~ 230		
Bemessungs-Frequenz (Hz)	50						
Geräuschlose Softbremse	•						–
Schnellläufer	•			–	•	–	
Bemessungs-Strom (A)	0,9		0,6		0,9		
Bemessungs-Aufnahme (W)	200		140		200		
Wellendurchmesser (mm)	50						
Schutzgrad (IP)	44						
Endschalterbereich (Umdreh.)	40						
Betriebsdauer (min S2)	5					4	
Länge C (mm)	527	526	466		516	527	516
Länge D (mm)	510,5	509,5	449,5		499,5	510,5	499,5
Länge E (mm)	= 12						
Gewicht (kg)	1,9				2,2		
Betriebsumgebungs-temperatur (°C)	–20 bis +60						
Konformität	CE						
Anschlusskabel steckbar (m)	2,0						

	SunTop/Z M2,5/90 RH	SunTop/Z M4/60 RH	SunTop/Z M7/23 RH	SunTop/Z M10 RH	SunTop/Z M12/23 RH	SunTop/Z M20 RH	SunTop/Z M30 RH
Artikel-Nummer	38 669.0001	38 679.0001	38 623.0001	38 631.0001	38 633.0001	38 641.0001	38 651.0001

Befestigungshinweise auf Seite 98 beachten!

Zubehör und Komponenten

Anschluss- und Montagekabel
Seite 94

Adaptersets
Seite 95

Motorlager
Seite 98

ProLine-
Steuergeräte
ab Seite 211

Sensoren
ab Seite 235

Bolzen für RH-Antriebe
Seite 98

Funkempfänger
ab Seite 188